



VX PREMIUM-VX BOOSTER - VXD



Ago vibrante ad alta frequenza

Ago vibrante dotato di eccentrico i pesanti per prestazioni più potenti ed in particolare di massima ampiezza.

VX PREMIUM – Ago vibrante ad alta frequenza

VX BOOSTER – Ago vibrante multi uso per ogni miscela di calcestruzzo. Lunghezza standard flessibile adeguata per lavori confortevoli.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Design longevo: I cavetti sono rinchiusi e protetti da un materiale sintetico. Possono resistere per un breve periodo a temperature di 180°C. Cuscinetti a bagno d'olio per prestazioni ottimali.
- Protezione sovra carico: I termo interruttori prevengono il sovra riscaldamento del motore.
- Manutenzione facile: Il bastone può essere sostituito senza l'uso di grandi attrezzi.
- Ampiezza ridotta.
- Interruttore ergonomico con 10 metri di cavo e 5 metri di tubo flessibile.
- Tubo flessibile elastico.
- Utilizzabile con 42 V, 200 Hz trifase.
- Cavi ermetici per prevenire l'infiltrazione d'acqua.



PACLITE N.1 Per la vibrazione del calcestruzzo

Codice	10000	100001	10257	10258	10259	10260	10336	10359
Modello	VX40 Premium	VX45 Premium	VX Booster 52	VX Booster 58	VX Booster 65	VX Booster 75	VX40D ERGO	VX50D ERGO
Diametro tubo (mm)	38	42	52	58	65	75	42	52
Voltaggio (V)-Hz 3 x 42	42V-3-200 Hz							
42 V carico (W)	465	490	800	900	980	1250	875	800
Lunghezza tubo (mm)	280	320	382	410	425	430	280	382
Lunghezza albero flessibile (m)	5	5	5	5	5	5	0,85	0,85
Lunghezza cavo (m)	10	10	10	10	10	10	15	15
Peso tubo (kg)	1,8	2,7	4,8	6,4	8,2	10,8	2,7	4,8
Peso Totale (kg)	9,4	11,5	13,6	14,6	18,3	20,7	8,7	10,4
Portata vibrazione m³/h	15	20	40	45	50	55	20	40
Frequenza nel calcestruzzo (pmt)	12000	12000	12000	12000	11500	11300	12000	12000
Amperaggio a 42 V (A)	5.0	5	10	11	13	14	5	12
Tipo di vibrazione	Eccentrico						Eccentrico	
Forza centrifuga (N)	1390	2155	3900	5585	7275	8460	1390	3900
Ampiezza (mm)	1,77	1,83	1,65	1,85	1,85	1,65	1,77	1,65
Vibrazione (m/s²)	0,8	0,8	1,9	2,1	3,2	3,8	0,8	1,9
Livello acustico dB (A)	75	76	79	79	79	79	75	79
Classe di protezione (IP)	IP44/IP57							

Prodotto secondo le norme : EN 60745-2-12:2003 EN 60745-1:2003



Versione VX (D) con manico ergonomico per lavorare ai pavimenti)



Test vigorosi e componenti PACLITE sempre migliori! Cavo isolato in poliuretano



OPZIONI : tappi in VULKOLLAN per extra protezione. Lunghezza speciale 8 o 10 metri disponibili su richiesta.



Cappuccio di gomma

COMPATTAZIONE

MACHINE PER CANTIERE

ATTREZZATURE PER CALCESTRUZZO

PREPARAZIONE DI PAVIMENTI

TAGLIO E SCARIFICATORI